

10 CONSELLS PRÀCTICS PER ALLARGAR LA VIDA DE LES VOSTRES FINESTRES

- 1** Tots els tancaments d'alumini **han de netejar-se, com a mínim, dues vegades l'any amb aigua i sabó**. Cal usar productes no alcalins o sabó neutre, i fer-ho amb baietes, esponges o draps fins. Cal evitar la presència de qualsevol element o teixit que pugui ratllar el producte.
- 2** **No useu dissolvents, abrasius o altres productes que puguin atacar la fusteria**. Es recomana fe l'ús dels productes específics per a la neteja d'alumini que trobareu a la vostra disposició en establiments especialitzats.
- 3** **Eviteu l'ús de raspalls o fregalls metàl·lics.**
- 4** **Mantingueu els forats d'evacuació d'aigua del tanca-ment lliures d'obstruccions.**
- 5** **No feu forats** a la fusteria sense les eines ni la tècnica apropiades.
- 6** En el cas de **finestres oscil·lobatents o oscil·loparal·le-les, consulteu amb el vostre instal·lador oficial** l'ús adequat per a cada cobertura. Deixar les manetes en posicions intermèdies pot produir maniobres errònies i reduir la durabilitat i estanquitat de la finestra.
- 7** **Greixeu les frontisses i compassos en finestres practicables, com a mínim, un cop l'any**. Tambè es pot fer amb oli o vaselina.
- 8** La ferramenta dels tancaments està dissenyada per a un ús normal de la fusteria: **no forceu la seva manipula-ció** ja que provocaríeu desajustos.
- 9** En funció del tipus d'estança en que es trobi el tanca-ment, **ventileu-la diàriament, com a mínim 15 minuts**, per tal d'evitar l'excés d'humitat i condensacions que puguin afectar el propi alumini i, especialment, el vidre.
- 10** **Si detecteu falta d'estanquitat, fissures, trencaments o qualsevol altra disfunció, consulteu el vostre instal·lador.**

